KBT600VE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox + Vetro
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709289713
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	**Finitura**	Satinato
Colore	Acciaio Inox e Vetro	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Tipo di Luce	LED	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Potenza luce	1.3 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	650 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	730 m³/h	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	500 mm
Potenza motore	230 W	**Valvola di non ritorno**	Sì
N° di filtri	1		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	243	48
Velocità 2	332	55
Velocità 3	451	62
Velocità Intensiva	677	71

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	61 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	70 dB(A)
Efficienza fuido dinamica (FDE)	29.1	**Assorbimento in stand-by (Ps)**	0.22 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	1.0
Efficienza di illuminazione (LE)	68.5 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	57.4
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	433 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	81.1 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	451 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	158 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	243 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	3 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	451 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	677 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dB(A)		


Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	178 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	62 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	233 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm




Accessori non inclusi



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Kit per estensione camino acciaio per modelli KBT* e KBCT* Dimensioni 261,5 * 260 * 830 mm

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.