KBTI9L4VN

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox + Vetro
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709305741
Larghezza cappa	90 cm

Estetica

Estetica	Universale	**Finitura**	Satinato
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Touch control	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	7.3 W		

Intensità luce regolabile	Sì
Range temperatura di Colore della luce (°K)	3000° - 5700° °K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h
Potenza motore	275 W
Indicatore cambio filtri	Sì
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima istallazione da piano cottura gas	650 mm
Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	650 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	280	48
Velocità 2	415	59
Velocità 3	626	69
Velocità Intensiva	778	74

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

A

Efficienza di consumo annuale (AEC)	49 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A
Efficienza fuido dinamica (FDE)	35,4
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	23,5 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	B
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	77,4 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	280 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	626 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	69 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	73 dB(A)
Assorbimento in stand-by (Ps)	0,38 W
Indice di efficienza energetica	46,4
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	397 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	474 Pa

Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	778 m³/h	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	175 W
		Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	15 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	348 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	69 dB(A)

Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Frequenza	50-60 Hz		



Accessori non inclusi



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm

KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli

Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.

A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.

Collegamento piano e cappa

Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo

Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.

Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.

Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

Regolazione intensità delle luci (dimmering)