KC19POE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Termoformato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709211752
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Cortina	**Finitura componenti**	Ottone antico
Colore	Panna	**Logo**	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Cortina
N° manopole	2	**Colore manopole**	Panna

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h		

Potenza motore	275 W	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	326	50
Velocità 2	439	57
Velocità 3	549	62
Velocità Intensiva	794	71

Prestazioni / Etichetta Energetica


Efficienza di consumo annuale (AEC)	58 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	50 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	62 dB(A)
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31.9	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	71 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0.9
Efficienza di illuminazione (LE)	83.6 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	53.1
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	430 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	77.9 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	434 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	171 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	326 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	549 m³/h	**Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)**	184 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	794 m³/h	**Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)**	62 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1000 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Antracite, Rame, Ottone, Red wine	**Codici altri colori disponibili**	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE



Accessori non inclusi



KITLOGOCR

KIT LOGO FINITURA CROMO



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITLOGOAS

KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO



KITKCX-2

KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA CROMO



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.