

KCV9BE2

Cappa, Decorativa murale, Linea, Acciaio Inox, 90 cm, B



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709257187

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Vetro • Estetica: Linea • Design: Inclinata • Materiale: Vetro • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Bianco

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Ghiaccio • Display: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Intensità luce regolabile: Sì • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (Po): 815 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Inox • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 467 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 467 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): B • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): G • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 60 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 28.6 • Efficienza di illuminazione (LE): 99.1 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 42.2 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 218 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 600 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 734 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 42 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 70 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Indice di efficienza energetica: 57.4 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 384 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 428 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 160 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 218 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 65 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 278 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 218 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 42 dB(A) • Potenza: 82 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 322 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potenza: 142 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 600 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Potenza: 268 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 734 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 268 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 908x900x410 • Larghezza: 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 410 mm • Altezza del Prodotto (mm): 908 mm

OPTIONAL

KITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITFC906: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

