


KD100HXE

Cappa, Decorativa murale, Classica, Acciaio Inox, 100 cm, A+



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 100 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709276874

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Classica • Design: Trapezio • Materiale: Materiale Verniciato • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • Manopole: Classica • N° manopole: 2 • Colore manopole: Effetto inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 830 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Inox • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 39 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 35.9 • Efficienza di illuminazione (LE): 75.5 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 71.5 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 297 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 639 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 792 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 49 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 72 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 0.7 • Indice di efficienza energetica: 40 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 394 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 483 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 147 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 166 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 68 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 297 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potenza: 160 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 431 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potenza: 213 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 639 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 240 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 792 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 272 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 800x1000x540 • Larghezza: 1000 mm • Profondità del prodotto (mm): 540 mm • Altezza del Prodotto (mm): 800 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

