KD150HXE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709276898
Larghezza cappa	150 cm



Estetica

Estetica	Classica	**Finitura**	Satinato
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Classica
N° manopole	2	**Colore manopole**	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	4	**N° di filtri**	5
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	830 m³/h		

Potenza motore	275 W	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	292	49
Velocità 2	415	58
Velocità 3	626	67
Velocità Intensiva	787	72


Prestazioni / Etichetta Energetica

A+

Efficienza di consumo annuale (AEC)	41 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	49 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	68 dB(A)
Efficienza fuido dinamica (FDE)	36	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	72 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0,7
Efficienza di illuminazione (LE)	59,8 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	41,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	382 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	71,3 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	496 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	146 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	292 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	4 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	626 m³/h	**Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)**	263 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	787 m³/h	**Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)**	68 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	279 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1000 mm



Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.