KDD60VXE-2



Famiglia	Cappa
Tipologia	DownDraft
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709223182
Larghezza cappa	60 cm

Estetica

Estetica	Universale	**Tipo vetro**	Nero
Colore	Nero	**Colore serigrafia**	Bianco
Finitura	Satinato	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Touch control	**Display**	Digitale
Colore led	Rosso		

Programmi / Funzioni

N° velocità	4
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

Motore remoto	KITRBDD optional	**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)**	590 m³/h
N° di luci	1		

Tipo di Luce	LED
Potenza luce	7 W
Intensità luce regolabile	Sì
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K

Potenza motore	270 W
N° di filtri	2
Filtri antigrasso	Alluminio
Indicatore cambio filtri	Sì
Diametro imbocco motore	150 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	135	44
Velocità 2	230	52
Velocità 3	295	57
Velocità 4	375	62
Velocità Intensiva	570	71

Dotazione Accessori Inclusi

Apertura motorizzata	Sì
Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	73 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	22,4
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C
Efficienza di illuminazione (LE)	29 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	55,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	135 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	295 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	570 m³/h

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	57 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dB(A)
Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Fattore di aumento del tempo (F)	1,2
Indice di efficienza energetica	69,9
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	293 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	429 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	156 W

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	44 dB(A)	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	7 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	200 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	57 dB(A)

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	**Frequenza**	50-60 Hz
Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Tensione	220-240 V		



Accessori non inclusi



RCKF2

Telecomando

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITFCDD60

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces Dishwasher safe



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Display elettronico: Il Display elettronico digitale rende immediata la visualizzazione delle funzioni impostate.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.