

KICGR52X

Cappa, Integrata a gruppo, Universale, Acciaio Inox, 52 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a gruppo • Larghezza cappa: 52 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709262211

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Auto-Vent: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici • Colore led: Rosso • Display: 1 a LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (Po): 720 m³/h • Potenza motore: 270 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 550 mm

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 54 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 29.2 • Efficienza di illuminazione (LE): 73 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 75.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 300 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 600 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 680 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 57 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 71 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 73 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.9 • Indice di efficienza energetica: 51.7 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 382 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 435 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 158 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 160 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 71 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 272 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 300 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potenza: 190 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 450 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 230 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 600 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Potenza: 255 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 680 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Potenza: 270 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 330x520x300 • Larghezza: 520 mm • Profondità del prodotto (mm): 300 mm • Altezza del Prodotto (mm): 330 mm

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

OPTIONAL

KITFC152: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe
KITVENT150: Accessori, Tipologia: Valvola, Cappe
RCKF2: Accessori, Tipologia: Telecomando, Cappe

