

KICTIS90BL

Cappa, Decorativa isola, Universale, Acciaio Inox, 90 cm, A+



A+

TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa isola • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì •

Codice EAN: 8017709262174

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: Piatta a T • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro:

Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Auto-Vent: Sì • Opzioni di programmazione tempo:

Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Rosso

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 4 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (Po): 725 m³/h • Potenza motore: 270 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 43 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 35 • Efficienza di illuminazione (LE): 68 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 75.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 300 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 580 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 700 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 52 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 69 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.7 • Indice di efficienza energetica: 41.6 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 428 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 461 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 157 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 4 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 300 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 66 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 274 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 300 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potenza: 190 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 420 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potenza: 230 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 580 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Potenza: 255 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 700 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Potenza: 270 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 1100x898x696 • Larghezza: 898 mm • Profondità del prodotto (mm): 696 mm • Altezza del Prodotto (mm): 1100 mm

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

OPTIONAL

KITFC161: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITVENT150: Accessori, Tipologia: Valvola, CappeRCKF2: Accessori, Tipologia: Telecomando, Cappe

