

# KL F04PGEU

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Categoria      | Colazione                         |
| Famiglia       | Bollitori                         |
| Tipologia      | Bollitore a Temperatura Variabile |
| Versione paese | EU                                |
| Codice EAN     | 8017709231514                     |



## Estetica

|                           |                |                           |              |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Estetica                  | 50's Style     | Materiale corpo           | Acciaio Inox |
| Colore                    | Verde pastello | Materiale base            | Plastica     |
| Finitura                  | Lucido         | Materiale coperchio       | Acciaio inox |
| Colore coperchio          | Verde pastello | Materiale beccuccio       | Acciaio Inox |
| Colore base               | Cromato lucido | Materiale maniglia        | Plastica     |
| Colore maniglia           | Cromato        | Display temperatura a led | Sì           |
| Colore beccuccio          | Acciaio lucido | Tipologia logo            | Applicato    |
| Colore cavo alimentazione | Grigio         |                           |              |

## Comandi

|                   |             |                |              |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| Tipologia comandi | Tasti; Leva | Materiale leva | Acciaio inox |
| Materiale tasti   | Plastica    |                |              |

## Caratteristiche Tecniche

|                          |                             |                               |                                                  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Capacità massima         | 1,7 lt / 7 tazze            | Autospegnimento di sicurezza  | Sì                                               |
| Indicatore livello acqua | Sì                          | Comandi retroilluminati       | Sì                                               |
| Apertura coperchio       | Soft Opening                | Segnale acustico              | Accensione, spegnimento, avvio Ciclo, fine Ciclo |
| Filtro                   | Sì                          | Elemento riscaldante nascosto | Sì                                               |
| Materiale filtro         | Acciaio Inox                | Avvolgicavo integrato         | Sì                                               |
| Anticalcare              | Sì                          | Base antiscivolo              | Sì                                               |
| Rimovibile               | Sì                          |                               |                                                  |
| Autospegnimento          | Sì, a temperatura raggiunta |                               |                                                  |

Base con connessione a 360° Sì

Programmi / Funzioni

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Regolazione temperatura  | Sì    |
| Livelli temperatura      |       |
| 50°C                     | 60°C  |
| 80° C                    | 90°C  |
| 100°C                    | 70° C |
|                          | 95°C  |
| Mantenimento temperatura | Sì    |
| Disattivazione suoni     | Sì    |

Collegamento Elettrico

|          |              |                                     |          |
|----------|--------------|-------------------------------------|----------|
| Spina    | (F;E) Schuko | Frequenza (Hz)                      | 50/60 Hz |
| Potenza  | 2400 W       | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m      |
| Tensione | 220-240 V    |                                     |          |

Informazioni Logistiche

|                                 |                |                         |          |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Larghezza del prodotto          | 226 mm         | Profondità del prodotto | 228 mm   |
| Profondità del prodotto         | 171 mm         | imballato               |          |
| Altezza del prodotto            | 275 mm         | Altezza del prodotto    | 260 mm   |
| Dimensioni del prodotto (HxLxP) | 275x226x171 mm | imballato               |          |
| Larghezza della confezione      | 288 mm         | Larghezza del prodotto  | 11.57 "  |
| Profondità della confezione     | 222 mm         | imballato (in)          |          |
| Altezza della confezione        | 254 mm         | Profondità del prodotto | 8.98 "   |
| Larghezza del prodotto          | 294 mm         | imballato (in)          |          |
| imballato                       |                | Altezza del prodotto    | 10.24 "  |
|                                 |                | imballato (in)          |          |
|                                 |                | Peso netto (kg)         | 1,800 kg |
|                                 |                | Peso lordo (kg)         | 3,000 kg |