# KLF04WHEU

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Colazione |
| **Famiglia** | Bollitori |
| **Tipologia** | Bollitore a Temperatura Variabile |
| **Versione paese** | EU |
| **Codice EAN** | 8017709231811 |




## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | 50's Style |
| **Colore** | Bianco |
| **Finitura** | Lucido |
| **Colore coperchio** | Bianco |
| **Colore base** | Cromato lucido |
| **Colore maniglia** | Cromato |
| **Colore beccuccio** | Acciaio lucido |
| **Colore cavo alimentazione** | Grigio |
| **Materiale corpo** | Acciaio Inox |
| **Materiale base** | Plastica |
| **Materiale coperchio** | Acciaio inox |
| **Materiale beccuccio** | Acciaio Inox |
| **Materiale maniglia** | Plastica |
| **Display temperatura a led** | Sì |
| **Tipologia logo** | Applicato |

## Comandi

| | |
|---|---|
| **Tipologia comandi** | Tasti; Leva |
| **Materiale tasti** | Plastica |
| **Materiale leva** | Acciaio inox |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **Capacità massima** | 1,7 lt / 7 tazze |
| **Indicatore livello acqua** | Sì |
| **Apertura coperchio** | Soft Opening |
| **Filtro** | Sì |
| **Materiale filtro** | Acciaio Inox |
| **Anticalcare** | Sì |
| **Rimovibile** | Sì |
| **Autospegnimento** | Sì, a temperatura raggiunta |
| **Autospegnimento di sicurezza** | Sì |
| **Comandi retroilluminati** | Sì |
| **Segnale acustico** | Accensione, spegnimento, avvio Ciclo, fine Ciclo |
| **Elemento riscaldante nascosto** | Sì |
| **Avvolgicavo integrato** | Sì |
| **Base antiscivolo** | Sì |

| | |
|---|---|
| **Base con connessione a 360°** | Sì |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Regolazione temperatura** | Sì |

**Livelli temperatura**

| | | |
|---|---|---|
| 50°C | 60°C | 70° C |
| 80° C | 90°C | 95°C |
| 100°C | | |

| | |
|---|---|
| **Mantenimento temperatura** | Sì |
| **Disattivazione suoni** | Sì |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spina** | (F;E) Schuko | **Frequenza (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Potenza** | 2400 W | **Lunghezza del cavo di alimentazione** | 1 m |
| **Tensione** | 220-240 V | | |

## Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Larghezza del prodotto** | 226 mm | **Profondità del prodotto imballato** | 228 mm |
| **Profondità del prodotto** | 171 mm | **Altezza del prodotto imballato** | 260 mm |
| **Altezza del prodotto** | 275 mm | **Larghezza del prodotto imballato (in)** | 11.57 " |
| **Dimensioni del prodotto (HxLxP)** | 275x226x171 mm | **Profondità del prodotto imballato (in)** | 8.98 " |
| **Larghezza della confezione** | 288 mm | **Altezza del prodotto imballato (in)** | 10.24 " |
| **Profondità della confezione** | 222 mm | **Peso netto (kg)** | 1,800 kg |
| **Altezza della confezione** | 254 mm | **Peso lordo (kg)** | 3,000 kg |
| **Larghezza del prodotto imballato** | 294 mm | | |