

KLT90XS

Cappa, A soffitto, Universale, Acciaio Inox, 90 cm, B



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: A soffitto • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Si • Aspirazione perimetrale: Si • Codice EAN: 8017709287405

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A soffitto • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Si

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m³/h • Potenza motore: 270 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Si

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): B • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): G • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): NA • Efficienza di consumo annuale (AEC): 94 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 27.5 • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 43.0 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 213 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 459 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 604 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 50 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 64 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 69 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.40 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.0 • Indice di efficienza energetica: 59.1 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 358 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 633 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 229 W • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 70 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 213 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Potenza: 124 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 329 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Potenza: 164 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 459 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Potenza: 213 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 604 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 282 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 312x899x469 • Larghezza: 899 mm • Profondità del prodotto (mm): 469 mm • Altezza del Prodotto (mm): 312 mm

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Telecomando: Sì

