

KS59POE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Termoformato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709303242
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Coloniale	Finitura componenti	Ottone antico
Colore	Panna	Logo	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Coloniale
N° manopole	2	Colore manopole	Ottone Antico

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	2
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h		

Potenza motore	275 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	311	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	522	62
Velocità Intensiva	754	70

Prestazioni / Etichetta Energetica

A

Efficienza di consumo annuale (AEC)	58 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	63 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	29.9	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0.9
Efficienza di illuminazione (LE)	118.2 lux/W	Indice di efficienza energetica	52.3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	418 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	70.8 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	443 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	172 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	311 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	522 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	260 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	754 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	63 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

277 W
220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione

50-60 Hz
1000 mm


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Antracite

Codici altri colori
disponibili

KS59AOE2



Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.