


KS9500XE

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 90 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì •
Codice EAN: 8017709201814

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: Piatta a T • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 2 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 800 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Diametro imbocco motore: 150 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 54 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 29.2 • Efficienza di illuminazione (LE): 95.9 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 78.9 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 307 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 558 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 759 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 53 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 73 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.9 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 376 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 449 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 160 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 211 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 278 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 307 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Potenza: 207 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 395 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potenza: 236 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 558 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 250 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 759 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Potenza: 314 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 755x894x500 • Larghezza: 894 mm • Profondità del prodotto (mm): 500 mm • Altezza del Prodotto (mm): 755 mm • Peso netto (kg): 18.230 kg

OPTIONAL

FLT4: Accessori, Tipologia: Kit Filtro Carbone, Cappe

