


KSG52HE

Cappa, Integrata a gruppo, Universale, Silver, 54 cm, D



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a gruppo • Larghezza cappa: 54 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709275143

ESTETICA

Colore: Silver • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Materiale Verniciato

COMANDI

Regolazione comandi: Slider

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 3 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 2700 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 406 m³/h • Potenza motore: 140 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 120 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D • Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 11 • Efficienza di illuminazione (LE): 12.1 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 66 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 290 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 368 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 62 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.6 • Indice di efficienza energetica: 87.3 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 206 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 218 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 113 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 73 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 146 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 288 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potenza: 104 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 340 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Potenza: 122 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 368 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 140 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 208x534x300 • Larghezza: 534 mm • Profondità del prodotto (mm): 300 mm • Altezza del Prodotto (mm): 208 mm

OPTIONAL

KITFC62: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

