

KT110BLE

Cappa, Decorativa murale, Victoria, Nero, 110 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 110 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709211691

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Lucido • Estetica: Victoria • Design: Trapezio • Materiale: Materiale Verniciato • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • Manopole: Victoria • N° manopole: 2 • Colore manopole: Effetto inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 4 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 57 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 31.1 • Efficienza di illuminazione (LE): 83.2 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 69.2 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 326 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 554 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 784 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 49 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Indice di efficienza energetica: 52.2 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 413 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 456 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 168 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 183 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 63 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 278 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 326 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potenza: 199 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 439 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potenza: 231 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 554 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potenza: 260 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 784 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Potenza: 280 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 900x1100x532 • Larghezza: 1100 mm • Profondità del prodotto (mm): 532 mm • Altezza del Prodotto (mm): 900 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

