KTR110XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709211714
Larghezza cappa	110 cm

Estetica

Estetica	Victoria	**Finitura**	Satinato
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Victoria
N° manopole	2	**Colore manopole**	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	4
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h		

Potenza motore	275 W	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	326	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	554	63
Velocità Intensiva	784	71

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC)	57 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	49 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	63 dB(A)
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31.1	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	71 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	1.00
Efficienza di illuminazione (LE)	83.2 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	52.2
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	413 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	69.2 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	456 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	168 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	326 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	554 m³/h	**Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)**	183 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	784 m³/h	**Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)**	63 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	278 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Nero, Panna	**Codici altri colori disponibili**	KT110BE-KT110BLE - KT110PE



Accessori non inclusi

FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi

KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli

Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.

Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.