


KV90XE

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 90 cm, B



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì •

Codice EAN: 8017709206116

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Vetro • Estetica: Universale • Design: Arco • Materiale: Vetro • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro:

Chiaro

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici • Colore led: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 780 m³/h • Potenza motore: 278 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Diametro imbocco motore: 150 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): B • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 65 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 27.5 • Efficienza di illuminazione (LE): 118.6 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 80.2 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 313 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 535 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 764 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 52 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 64 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 406 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 426 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 174 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 261 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 64 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 278 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 313 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potenza: 202 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 419 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potenza: 238 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 535 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Potenza: 261 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 764 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Potenza: 278 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 850x898x490 • Larghezza: 898 mm • Profondità del prodotto (mm): 490 mm • Altezza del Prodotto (mm): 850 mm • Peso netto (kg): 17.000 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

OPTIONAL

KITFC161: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

