# SI1F7845B

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano di cottura |
| **Incasso** | Semifilo |
| **Dimensione** | 78 cm |
| **Alimentazione** | Elettrica |
| **Tipologia** | Induzione |
| **Codice EAN** | 8017709254926 |



## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Universale |
| **Colore** | Nero |
| **Finitura** | Vetro |
| **Materiale** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Ceramico |
| **Bordo vetro** | Bisello frontale |
| **Tipo di regolazione comandi** | Multi Slider |
| **Slider** | Sì |
| **Colore LED comandi** | Rosso |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **Colore serigrafia** | Grigio |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero totale di zone di cottura** | 4 |
| **Numero zone di cottura induzione** | 4 |
| **Numero zone di cottura con booster** | 4 |
| **Numero Zone Flessibili** | 1 |
| **Tasto principale on/off** | Sì |
| **Livelli di potenza** | 14 |
| **Auto-Vent** | Sì |

## Opzioni

| | |
|---|---|
| **Tipologia Zona Flessibile** | Flexi4Zone |
| **Foro da incasso** | 490x750-780 mm |
| **Timer fine cottura** | 4 |
| **Opzione di pausa** | Sì |
| **Contaminuti** | 4 |
| **Allarme acustico di fine cottura** | Sì |
| **Indicatore tempo residuo** | Sì |
| **Opzione Limitatore di Potenza** | Si Advance |
| **Opzione Limitatore di Potenza in W** | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| **Opzione Show Room Demo** | Sì |
| **Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini** | Sì |
| **Selezione rapida dei livelli** | Sì |
| **Flexi-Heat** | Sì |


## Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

| | |
|---|---|
| **Dimensione Flexi4Zone** | 459x214 mm |
| **Adattamento automatico al diametro della pentola** | Sì |
| **Rilevamento della presenza pentola** | Sì |
| **Indicatore diametro minimo di utilizzo** | Sì |
| **Auto-arresto in caso di surriscaldamento** | Sì |
| **Auto-arresto in caso di traboccamento** | Sì |
| **Eco-Heat** | Sì |
| **Eco-Off** | Sì |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 7200 W |
| **Corrente** | 32 A |
| **Tensione (V)** | 220-240 V |
| **Tensione 2 (V)** | 400 V |
| **Tipo di cavo elettrico installato** | Universale |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 150 cm |
| **Morsettiera** | 5 poli |


339,5
103
510
780
490
min.55
max.R5
750
47
min.20

## Accessori non inclusi



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



**LGCN**

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



**TPKPLATE**

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

## Glossario simboli



Auto-Vent: Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



Flexi4Zone: Il sistema Flexi4Zone permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti di differenti dimensioni offrendo una grande flessibilità di posizionamento.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Flexi-Heat: Grazie alla funzione Flexi-Heat è possibile spostare la pentola tra le tre zone a temperatura preimpostata per riscaldare velocemente (temperatura elevata), cucinare (temperatura media) o mantenere caldo (temperatura minima) senza la necessità di alzare o abbassare la temperatura ma semplicemente spostando la pentola.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Incasso in cabinet 80 cm




Comando Slider individuale per ogni zona