SR275XGH2

Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709268350

Estetica

Estetica	Selezione
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Bruciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Silver
Colore serigrafia	Nero

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	5
Numero zone di cottura gas	5

Opzioni

Foro da incasso	478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW
Centrale - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza	Sì	**Accensione rapida sotto manopola**	Sì

Dotazione Accessori Inclusi

Griglia riduzione moka	1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	**Frequenza**	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase		

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	**Altri raccordi gas inclusi**	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	**Dati nominali di collegamento gas**	10900 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		


268,5
125,5
64
33
500
685
478-482
min.50
max.R5
555-560
max.62
min.20
32

Accessori non inclusi

BB3679

Bistecchiera in ghisa



GRW

Griglia riduzione wok

TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver



6MPF2465X

Set manopole Selezione

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

Glossario simboli

Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.

Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p

Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

Controllo con manopole