

VZP56DV

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709294083



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Serie	Quadra	Altri colori disponibili	Nero, Bianco, Cemento / Concrete
Colore	Tortora	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Tipo incasso	Standard, Sottotop		

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 215	215	10	Sì, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV	Altezza da top cucina	6 mm
		Misura mobile incasso	60 cm
		Numero ganci	4
		Tipologia ganci	Ganci standard + sottotop
Dimensioni del prodotto (mm)	215x556x456 mm		
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	546x446 mm		

Dimensioni foro incasso sottotop (mm)
 Raggio angolare foro incasso sottotop


500x400 mm

10 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
 montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
 con attacco lavastoviglie,
 Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie
	Facile da pulire		Resistente alle temperature elevate
	Resistente agli shock termici		Resistente agli urti
	Protezione UV, non scolorisce nel tempo.		