VZUM40AV2

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709274726



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Inciso Troppo Pieno
Serie	Quadra	**Altri colori disponibili**	Nero, Bianco, Panna, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Colore	Avena		
Tipo incasso	Sottotop	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire
Dimensioni del prodotto (mm)	210x380x440 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	340 X 400 mm
Misura mobile incasso	45 cm
Diametro foro miscelatore	35 mm
Numero ganci	8
Tipologia ganci	Ganci sottotop

Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit piletta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli


Antibatterico


Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.


Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superfic


Resistente agli shock termici


Resistente alle temperature elevate


Resistente agli urti


Facile da pulire